

03 橡膠線

規格 specification	導體 Conductor		絕緣厚度 Insulation Thickness		包帶 Tape (約) (approx.)	外被厚度 Sheath thickness		標準 完成 外徑 Overall Diameter	最大 導體 電阻 Conductor Resistance Max. (20°C)	測試 電壓 Test Voltage	認證 Approval
	構成 Construction 單線數 / 單線徑 Number/ Diameter of wire	外徑 Outer Diameter (約) (approx.)	最小值 Min.	平均值 Average		最小值 Min.	平均值 Average				
AWG	No./mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	kV/min	
0.75 × 4C	24/0.20 ±0.008	1.10	0.80↑	1.00↑	0.05	1.00↑	1.50↑	10.80~11.80	26.70↓	3.5/5	
1 × 4C	32/0.20 ±0.008	1.27	0.80↑	1.00↑	0.05	1.08↑	1.60↑	11.30~12.30	20.00↓	3.5/5	
1.5 × 4C	30/0.25 ±0.008	1.53	0.80↑	1.00↑	0.05	1.08↑	1.60↑	12.10~13.10	13.70↓	3.5/5	
2.5 × 4C	49/0.25 ±0.008	1.96	0.80↑	1.00↑	0.05	1.24↑	1.80↑	13.50~14.70	8.21↓	3.5/5	
4 × 4C	55/0.30 ±0.010	2.49	0.80↑	1.00↑	0.05	1.32↑	1.90↑	15.00~16.20	5.09↓	3.5/5	
6 × 4C	82/0.30 ±0.010	3.04	0.80↑	1.00↑	0.05	1.40↑	2.00↑	16.50~17.90	3.39↓	3.5/5	

※ 電纜操作溫度 Cable operating temperature : 85°C